

Электромонтажные коробки с защитой ІР66



Электромонтажные коробки KSK 80 и KSK 100 предназначены для установки на поверхность внутри и вне помещений.

Степень защиты IP66 - полная защита от пыли и воды. Рекомендуются для применения в среде с повышенной влажностью. Вводы коробок оснащены уплотнительной мембраной, через которую вводится кабель или электромонтажная труба. Мембрану можно также полностью устранить и применить муфты труба-коробка с гайкой, где степень защиты обеспечивает уплотнительное кольцо в муфте. В комплект входят винты из нержавеющей стали для крепления крышки обеспечивающие долговечность эксплуатации коробки.

Благодаря уникальной технологии двухкомпонентного литья верхний край коробки оснащен эластичным уплотнителем, который вместе с крышкой обеспечивает защиту IP 66.

Использование безгалогенного материала даёт возможность применения коробок в помещениях с повышенными требованиями к безопасности людей.









KSK 80

степень защиты: ІР66

размер: 81x81x50 мм вводы: 8x ∅20 мм цвет: светло-серый

материал: РР, РС - самозатухающий, безгалогенный

темп. применения: от -25°C до +60°C



KSK 100

степень защиты: ІР66

размер: 101х101х64 мм

вводы: 1х ⊘20 мм; 7х ⊘ 25 мм

цвет: светло-серый

материал: РР, РС - самозатухающий, безгалогенный

темп. применения: от -25°C до +60°C